

Impresora de color A3

SP C840DN
SP C842DN

☒ Impresora

RICOH
imagine. change.



SP C840DN

45
ppm B/N
A todo color

SP C842DN

60
ppm B/N
A todo color

Procesamiento rápido. La mejor calidad

El rápido procesamiento a color y las mejores opciones de acabado de su clase son solo una muestra de sus ventajas. De hecho, con nuestra última gama de color A3 será más productivo que nunca. Los dispositivos SP C840DN y SP C842DN ofrecen una calidad de imagen de 1.200 x 1.200 dpi, velocidades de 45 ppm y 60 ppm, así como nuevas maneras de superar sus expectativas. Además, como están equipados con nuestro Smart Operation Panel, puede realizar vistas previas de los trabajos en la pantalla de 10,1" y hacer muchas más tareas de forma interna, para que pueda ofrecer tanto a su empresa como a los clientes una experiencia en color de alta calidad sin fisuras.

- La primera impresora de color A3 con nuestro Smart Operation Panel
- Procesamiento más rápido de trabajos de impresión en color con alto volumen de datos
- Amplia gama de opciones de acabado para resultados profesionales
- Capacidad de papel estándar más alta de su clase: 1.200 hojas
- Robusta, fiable y con bajo coste total de la propiedad (TCO)



Tome las riendas

El volumen importa

Para necesidades de impresión de alto volumen, estas impresoras pueden manejar hasta 4.700 hojas. Lo que es una de las capacidades de papel más altas de su clase: inicie tiradas de impresión largas y pase menos tiempo reponiendo bandejas.



Longitudes nunca vistas

Además de su excepcional flexibilidad, la SP C840DN y la SP C842DN también ofrecen la posibilidad de imprimir más internamente. Si tiene en cuenta que puede utilizar la impresión de banners de hasta 126 cm de longitud, verá que puede hacer mucho más internamente y llegar a más empleados y clientes.



Opciones a otro nivel

Como bien sabe, el papel puede presentarse en diversos gramajes y, para obtener ese toque de calidad, en ocasiones tiene que utilizar un papel con más gramaje. Con la habilidad de imprimir hasta 300 g/m², podrá ofrecer más tanto a sus clientes internos como externos. Incluso puede imprimir en ambas caras a la vez, hasta un máximo de 256 g/m² a dos caras.



Tan versátil como usted

Si el medio ambiente sale ganando, todos lo hacemos

Con un sistema de arranque rápido que reduce los valores de consumo eléctrico típico (TEC), estos modelos también cuentan con un modo de ahorro de energía y un temporizador para reducir todavía más el consumo de electricidad y los costes. Por descontado, con el tiempo, esto se traduce en una eficiencia operativa superior y en un coste total de la propiedad (TCO) inferior.

Supera cualquier expectativa

La normativa de la certificación BAM está especificada en detalle por la Agencia federal alemana de medio ambiente. Examinan cada método durante todo el proceso de producción, desde la fabricación hasta la eliminación de los productos aplicables, y solo si cada fase cumple los criterios, se otorga el certificado. Estos dispositivos cuentan con certificación BAM, por lo que puede estar seguro que cumplen la normativa más exigente.



Todas las prestaciones de calidad que su negocio necesita



- 1 Intuitivo Smart Operation Panel de 10,1"
- 2 Capacidad de papel de hasta 4.700 hojas
- 3 Unidad de plegado múltiple interno con variedad de opciones
- 4 Grapado sin grapas con finisher híbrido de 1.000 hojas
- 5 Potente procesador Intel

SP C840DN/SP C842DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología:	Láser
Tiempo de calentamiento:	22/20 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 5,7/4,6 segundos B/N: 4/3,1 segundos
Velocidad de impresión:	A todo color: 45/60 páginas por minuto B/N: 45/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	Estándar (SP C842DN): 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) Opcional (SP C840DN): 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security)
Ciclo de servicio:	200.000 impresiones/mes
Dúplex:	Si
Dimensiones (An x Pr x Al):	587 x 685 x 864 mm
Peso:	85 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar (PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF), Opciones (Genuine Adobe® PostScript® 3™ (Opcional), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®)
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi/2bit
Fuentes:	PCL (93 fuentes), PS3 (Emulación) (TrueType: 93 fuentes)
Interfaz:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/ SPX, AppleTalk, AppleTalk (cambio automático), SMB, Ipsec, IPP
Entornos Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Bandeja bypass (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6)
------------------------------	---

Capacidad entrada papel:	Estándar: 1.200 hojas Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.500 hojas
Gramaje papel:	60 - 300 g/m² Bandeja bypass: 52 - 300 g/m² Dúplex: 52 - 256 g/m² - g/m²

SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x, Autenticación de servidor de integración
Seguridad de red:	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.850 W Modo Activo: 52,1 o menos Modo En reposo: Menos de 0,81 W TEC (Consumo eléctrico típico)*: 0,55/0,8 kWh
---------------------	---

* Es un valor de referencia
basado en la versión 3 del
método de prueba ENERGY
STAR.

OPCIONES

1 bandeja de papel de 550 hojas (SP C840DN, SP C842DN), 2 bandejas
de papel de 550 hojas (Opcional), Bandeja gran capacidad 2.000 hojas,
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Finisher híbrido de 1.000
hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher folletos 1.000 hojas, Mailbox de 4
bandejas, Mesa, Unidad IPDS, Unidad SRA3, Impresión directa XPS,
Lector de tarjeta NFC, Unidad interna de plegado múltiple, Luz de
atención

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 43.000 impresiones Cian: 34.000 impresiones Magenta: 34.000 impresiones Amarillo: 34.000 impresiones Valor de rendimiento declarado: Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO IEC 19798
----------------------	--

45/60

4.700

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulta a tu distribuidor local.



Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001

Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.

Copyright © 2023 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.