

Impresora multifuncional A4 en blanco y negro

M 320F
P 311



RICOH
imagine. change.



Especificaciones de la serie M 320F/ P311

La serie M 320F/ P 311 combina un alto rendimiento con un bajo coste total de la propiedad. Estas impresoras son de bajo mantenimiento, ideales para una alta productividad y un uso multifuncional. Están diseñadas para ofrecer una gran fiabilidad y facilidad de uso, con opción WiFi de 5GHz de configuración sencilla.

Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Impresión de hasta 32 páginas por minuto
- Cartucho de tóner de 7.000 páginas de muy alto rendimiento incluido
- Compatible con Air Print a través de dispositivo móvil
- La mejor seguridad de la gama - incluyendo comunicaciones encriptadas SNMPv3 para la supervisión de dispositivos, transmisiones de correo electrónico seguras para SMTP a través de SSL/TLS
- Capacidad de WiFi y bandeja de 250 hojas opcionales

M 320F/ P 311

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

M 320F

P 311

GENERAL

Tiempo de calentamiento	30 segundos	26 segundos
Velocidad de primera copia: B/N	7,1 segundos	
Velocidad impresión continua	32 ppm	
Memoria: estándar	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	13 kg
Dimensiones (An x La x Al)	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Clasificación láser	Producto láser de clase 1 (IEC60825 - 1:2014)	



COPIADORA

Copia múltiple	Hasta 99 copias	-
Resolución	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	-

IMPRESORA

Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Resolución: máxima	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B
Interfaz: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior
Otros entornos compatibles	Entornos Linux

ESCÁNER

Escaneo: B/N (opm)	13 ipm	-
Escaneo: A todo color (opm)	4,5 ipm	-
Resolución: máxima	600 dpi	-

FAX

Compatibilidad	ITU-T (CCITT) G3	-
Velocidad de transmisión	seconds	-
Velocidad del módem: máxima	Kbps	-

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6		
Capacidad entrada: estándar	300 hojas		
Capacidad entrada: máximo	550 hojas		
Capacidad salida: estándar	50 hojas		125 hojas
Gramaje papel	52 - 162 g/m²		

MEDIO AMBIENTE

Potencia en modo operativo	520 W	512 W
Consumo de energía: lista	69,4 W	63,8 W
Consumo de energía: en reposo	0,868 W	0,725 W
TEC* (kWh/semana)	0,423	0,408

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO

1x 250-sheet paper tray

CONSUMIBLES

Kit de inicio (impresiones)	7.000 impresiones
Tóner (larga duración) (impresiones)	impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752	

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes



www.rcwsrl.com.ar